Pflegeanleitung für die Chemische Reinigung

Chemische Reinigung:

Im allgemeinen können alle bei der Chemischen Reinigung angewandten Standard-Verfahren und Lösungsmittel verwendet werden.

Insbesondere für stark verschmutzte Kleidungsstücke wird die Chemische Reinigung empfohlen.

Pflegeanleitung für die Waschmaschine

Nachimprägnierung:

Die Imprägnierung ist bei diesem Schutzanzug nicht unbedingt notwendig, allerdings kann man durch eine Nachimprägnierung die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften des Außenmaterials erhalten.

Trocknen im Tumbler (Trockner) oder Bügeln nach der Wäsche.

Bei jedem Waschen im 3. Spülvorgang Imprägniermittel Hydrob FC* beigeben. 300 ml per kg Kleidung. Danach unbedingt 10 Minuten im Trockner bei max. 90° C, mindestens aber 60° C, behandeln.

* Waschmittel Derval Rent und Imprägniermittel Hydrob FC der Fa. Kreussler, Rheingaustraße 87, 65203 Wiesbaden, Telefon 0611/92710

Waschen mit separatem Vor- und Hauptwaschgang.

Hauptwaschgang mit max. 60°C im Schonwaschgang.

Wählen Sie ein Programm mit hohem Wasserstand.

Unbedingt Waschmittel ohne Bleichmittel und Weichspüler verwenden.

Keine separaten Weichspüler verwenden.

Schleudern:

Die Kleidung kann geschleudert werden.

Trocknen:

Behandlung im Trockner mit max. 90° C verbessert die wasserabweisenden Eigenschaften auf der Oberfläche des Außenmaterials.

Bügeln:

Die Kleidung ist zur Erhaltung der wasserabweisenden Eigenschaften auf der rechten Seite (außen) zu bügeln.

Einstellung: 2 Punkte

Kontrolle

Kontrolle Material:

Entspricht das Außenmaterial dem Qualitätsstandard?

Ausstattungsdetails:

Sind alle Taschen sauber gearbeitet?

Sind alle Verschlußelemente ordentlich verarbeitet?

Entspricht die Kennzeichnung den gültigen Normen?

Verarbeitung allgemein:

Sind alle Nähte ordentlich ausgeführt?

Sind die Nähte fachgerecht abgedichtet?

Stimmt die Optik des Bekleidungsteils?

Liegt dem Bekleidungsteil die Gebrauchsanweisung bei?

Reparaturen Lagerung Tragezeit

Kleidung sollte bei Rissen usw. fachmännisch repariert werden.

Am besten senden Sie die - bitte gewaschene - Kleidung an HF zur Überprüfung und Reparatur.

Wir reparieren schnell und kostengünstig.

Sollten Sie trotz pfleglichster Behandlung Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, die Kleidung an den für Sie zuständigen Fachhändler oder direkt an

HF Sicherheitskleidung, 85088 Vohburg, Neumühlstraße 12-14,

zu senden.

Senden Sie uns auch diese Karte mit kurzer Nennung der Mängel zurück.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab. Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von 2 Jahren und mehr möglich.

Schutzkleidung mit mäßiger Beanspruchung sollte nach etwa fünfjähriger Tragezeit erneuert werden.

Wir sind bemüht, unsere Produkte ständig zu verbessern. Dies ist jedoch nur mit Ihrer Hilfe möglich.

Für Verbesserungsvorschläge wären wir Ihnen sehr dankbar.

Der hohe Anspruch an Sicherheitskleidung zeigt sich bei HF in der laufenden Kontrolle, während der Produktion und in der Endkontrolle.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Allgemeine Hinweise

Der HF Schutzanzug AGRI-SAFE Profi ist aus absolut wasserdichtem Gewebe mit abgedichteten Nähten hergestellt. Er eignet sich für den professionellen Einsatz als auch den Einsatz auf offenen Schleppern.

Auch bei diesem Anzug empfehlen wir, diesen nach jedem Einsatz zu waschen.

Eine Nachimprägnierung ist bei diesem Bekleidungsteil aus Dichtigkeitsgründen nicht nötig, aus Sicherheitsgründen empfehlen wir aber trotzdem eine Nachimprägnierung. Das Außenmaterial nimmt nach der Imprägnierung weniger Wasser, Spritzmittel und Schmutz auf.

Um eine Kontamination der Haut durch Pflanzenschutzmittel zu vermeiden, muss die benetzte Schutzkleidung nach dem Einsatz sofort ausgezogen und vor der Wiederverwendung gewaschen werden.

Dieser wasserdichte Anzug kann zur Vermeidung von Hautkontakten vor dem Ausziehen abgewaschen werden.

Bei Bedarf ist bestimmungsgemäß weitere persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung können durch unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt werden.

Das gilt vor allem für zu hohe Waschtemperaturen.

Nicht über 60° waschen!

Die Kleidung bitte sauber halten. Öl, Fett und ähnliche Ablagerungen können die Funktion beeinträchtigen.

Konzentrierte und/oder heiße Säuren oder Basen sowie starke Oxidationsmittel können die Materialien angreifen.

Deutsche Größe	Körpergröße	Brustumfang	Bundumfang
46/48	164-176	84-96	76-84
50/52	170-182	96-104	84-92
54/56	176-188	104-112	92-100
58/60	182-194	112-120	100-108
62/64	188-200	120-128	108-116

AGRI-SAFE Profi

Schutzanzug zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gemäß DIN-EN 32781:2010

Behandlungs- und Gebrauchsinformationen für den Endverbraucher

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller,

HF Sicherheitskleidung, 85088 Vohburg, Neumühlstraße 12-14, Telefon 08457-7001, Fax 08457-7004,

erklärt hiermit, daß die nebenstehend beschriebenen PSA (Persönliche Schutzausrüstungen) Pflanzenschutzanzug PROFI, übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom STFI Chemnitz erstellten EG-Baumuster-prüfbescheinigung war.

Diese Kleidung entspricht der DIN-EN32781:2010

Vohburg, Juli 2020,

Bernd Betthauer

Vielen Dank für Ihre Kaufentscheidung.

Über 10.000 Schutzanzüge zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln wurden bisher von uns produziert. das gibt Ihnen die Sicherheit bewährter Qualität.

Ihre neue Schutzkleidung ist mit einem optimalen Schutz ausgestattet.

Nach dem derzeitigen Stand der Technik gibt es keinen besseren Schutz.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung sind die Summe hochwertiger Materialien, optimalerAusstattung und bewährter Verarbeitung.

Die Schutzeigenschaften bleiben nur bei richtiger Pflege erhalten.

Notwendige Reparaturen von Beschädigungen (Risse und Löcher) müssen fachmännisch repariert und wieder abgedichtet werden.

Nutzen Sie dazu unseren Reparatur-Service.

(Pflanzenschutz Gebrauchsanweisungen.qxd)
Stand 07/2020

HF Sicherheitskleidung
Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.